

OPTBU-6BT-E27



Angolo di proiezione / Beam angle
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel




Lampadine LED / LED Bulb light
Žarówky LED / LED - Glühbirnen

CE RoHS FC PS E

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	6W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	>0,8
Lumen / Total Lumens	550Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	5630 SMD
Temperatura della luce / Color temperature	2700-2900K / 4000-4500K / 5800-6300K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
CRI / Color Rendering Index	Ra > 80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Angolo di proiezione / Beam angle	190°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	>40.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+40°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Temperatura di magazzino / Storage temperature	-40°C~+60°C
Temperatura stódkowania / Aufbewahrungstemperatur	
Attacco-Base / Base / Trzonek-gwint / Sockel-Gewinde	E27
Materiali e finiture / Materials and finishing	Lega di alluminio + vetro / Aluminum alloy + glass +
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	glas / Stop aluminium + szkło / Cast Aluminum
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Argento / silver / srebrny / silber
Energy label / Energy label	A*
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Forma / Form / Kształt / Form	Classico / classic / klasyczny / klassiker
Dimensioni / Product dimensions	Ø58x100mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	0,072kg
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Oscuramento / dimming / przyciemnianie / verdunklung

*Corporate research

Illumination data:



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	

Dimensions[mm]:

