

OPTDOWJP3-7SU


Downlight




IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	7W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	SMD
Efficienza dei LED / LED efficiency	
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	90Lm/W
Lumen / Total Lumens	
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	550Lm
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	> 85
Temperatura della luce / Color temperature	
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6000K
Angolo di proiezione / Beam angle	
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	90°
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-20°C~+40°C, 10-65%RH
Materiali e finiture / Materials and finishing	Alluminio + PC / Aluminum + PC /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PC / Aluminum + PC
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	Ø100x52mm
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø90mm
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Dimming 1-10V / DALI
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,32kg

*Corporate research



Cut-out:



Special function:



Dimensions[mm]:



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2