

OPTDOWSQ01-1111IM2201-18W-W30D38B/G

Downlight




Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung


IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	18W
Voltaggio / Input voltage & frequency	220-240VAC , 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,95
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	CREE COB
Lumen / Total Lumens	2100 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra>93
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Temperatura della luce / Color temperature	3000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	38°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20 °C~+45 °C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Alluminio anodizzato / Anodized aluminum
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium anodowane / Eloxiiert aluminium
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Oro + nero / golden + black / złoty + czarny / gold + schwarz
Dimensioni / Product dimensions	102x102x105mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut - out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	108x108mm
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,86kg

*Corporate research

Dimensions[mm]:



Cut-out:



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC