

OPTDOWSQ01-115115HL-15W

Downlight




IT / ENG / PL / DE


Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	15W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,95
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	COB
Efficienza dei LED / LED efficiency	95Lm/W
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	
Lumen / Total Lumens	1425Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	> 90
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Temperatura della luce / Color temperature	4000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	15° / 24° / 36°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP54
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+40°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Alluminio + vetro / Aluminum + glass /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + szkło / Aluminum + Glas
Dimensioni / Product dimensions	115x115x120mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø100mm
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,48kg

*Corporate research


Illumination data:



Light distribution:



Dimensions:



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC
	EN45545-2:2013

Cut-out:

