

OPTFL03-28PL



Faretto LED / LED Flood light
Reflektory LED / LED - Scheinwerfer



IT / ENG / PL / DE

Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	38W
Voltaggio / Input voltage & frequency	AC100~277V 50~60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Alimentatore / power supply / zasilacz / netzgerät	Meanwell
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 90%
Efficienza dei LED / LED efficiency	
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	105 Lm/W (130 Lm/W CREE)
Equivalente a / Equivalent lamp power	
Ekwiwalentna moc / Äquivalente Leistung	38W≈ 95W HPS
Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED	28x1W LED
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	HP
Colore della luce / Light color / Barwa światła / Lichtfarbe	Biel
Temperatura della luce / Color temperature	
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	3000 -3500K/4000 -4500K/5500 -6500K/ >7000K
Angolo di proiezione / Beam angle	
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	80°x13 0°
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	66
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	09
ULOR	0%
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-40°C~45°C
Temperatura di magazzino / Storage temperature	
Temperatura składowania / Aufbewahrungstemperatur	-40°C~60°C
Materiali e finiture / Materials and finishing	Lega di alluminio + vetro temperato / Aluminum alloy + tempered glass / Stop aluminium + szkło hartowane / Cast Aluminium + Glas
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Argento+Ne ro / silver+black / srebrny+czarny / silber+schwarz , Argento / Silver / Srebro / Silber – RAL 7001
Energy label / Energy label	
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	A*
Lumen / Total Lumens	
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	> 3220 Lm
LUX & scope / Illuminance & scope at 6 metres	
Natężenie światła i zakres na 6 metrów / Lichtstärke und Bereich für 6m	12.5Lux 15m x 9.75m (T I) 7.5Lux 21m x 9.75m (T II) 7Lux 27m x 9.7m (T III)
Curva fotometrica / Light Distribution / Dystrybucja światła / Lichtverteilung	Typ I, typ II, typ III
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	Ra > 75
Efficienza Luminosa / Luminaire Efficiency	
Wydajność oprawy świetlnej / Leistungsfähigkeit der Leuchte	90%
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	210x185x208 mm
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~2,8 kg

*Corporate research