

OPTGS01-112-W

Plafoniere LED per stazioni di servizio / Gas station LED lighting
Oświetlenie LED stacji benzynowych / Beleuchtung der Tankstellen

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

A muro / mounted / przykręcane / angeschraubte



RoHS

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	124W
Voltaggio / Input voltage & frequency	AC100~277V 50~60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 90%
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	105 Lm/W (130 Lm/W CREE)
Efficienza dei LED / LED efficiency	124W ≈ 310W HPS
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	112x1W LED
Equivalente a / Equivalent lamp power	HP
Ekwiwalentna moc / Äquivalente Leistung	3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/>7000K
Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED	130°x80° (T I, T II), 150°x80° (T III)
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	50.000 h
Temperatura della luce / Color temperature	Si / yes / tak / ja
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	66
Angolo di proiezione / Beam angle	10
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	0%
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	Temperatura di funzionamento / Operating temperature
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Temperatura pracy / Arbeitstemperatur
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	Temperatura di magazzino / Storage temperature
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	Temperatura stowienia / Aufbewahrungstemperatur
ULOR	Energy label / Energy label
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	Dimensioni / Product dimensions
Temperatura di magazzino / Storage temperature	Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats
Temperatura stowienia / Aufbewahrungstemperatur	Lumen / Total Lumens
Energy label / Energy label	Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	Materiali e finiture / Materials and finishing
Dimensioni / Product dimensions	Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	LUX & scope / Illuminance & scope at 10 metres
Lumen / Total Lumens	Natężenie światła i zakres na 10 metrów / Lichtstärke und Bereich für 10m
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	Curva fotometrica / Light Distribution / Dystrybucja światła / Lichtverteilung
Materiali e finiture / Materials and finishing	CRI / Color Rendering Index
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex
LUX & scope / Illuminance & scope at 10 metres	Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör
Natężenie światła i zakres na 10 metrów / Lichtstärke und Bereich für 10m	
Curva fotometrica / Light Distribution / Dystrybucja światła / Lichtverteilung	
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	

*Corporate research

Product color and dimension are negotiated.

OPTGS01-112-W

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

