

OPTGS01-120-W

Plafoniere LED per stazioni di servizio / Gas station LED lighting
Oświetlenie LED stacji benzynowych / Beleuchtung der Tankstellen

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

A muro / mounted / przykręcane / angeschraubte



RoHS

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	136W
Voltaggio / Input voltage & frequency	AC100~277V 50~60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 90%
Efficienza dei LED / LED efficiency	
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	105 Lm/W (130 Lm/W CREE)
Equivalente a / Equivalent lamp power	
Ekwiwalentna moc / Äquivalente Leistung	136W ≈ 340W HPS
Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED	120x1W LED
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	HP
Temperatura della luce / Color temperature	
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/>7000K
Angolo di proiezione / Beam angle	
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	130°x80° (T I, T II), 150°x80° (T III)
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	66
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	10
ULOR	0%
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-40°C~45°C
Temperatura di magazzino / Storage temperature	
Temperatura składowania / Aufbewahrungstemperatur	-40°C~60°C
Energy label / Energy label	
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	A*
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	625x442x92mm
Lumen / Total Lumens	
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	> 13800 Lm
Materiali e finiture / Materials and finishing	Lega di alluminio + vetro temperato / Aluminum alloy + glass / Stop aluminium + szkło hartowane / Cast Aluminium + Glas
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
LUX & scope / Illuminance & scope at 10 metres	25.5Lux 25m x 16m (T I) 15.5Lux 35m x 16m (T II) 15Lux 45m x 16m (T III)
Natężenie światła i zakres na 10 metrów / Lichtstärke und Bereich für 10m	
Curva fotometrica / Light Distribution / Dystrybucja światła / Lichtverteilung	Typ I, typ II, typ III
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	Ra > 75
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	Fotocellula, pannello solare, turbina eolica, a distnza/ Photocell, solar battery, air turbine, remote control / fotokomórka, bateria słoneczna, turbina powietrzna, zdalne sterowanie / fotozelle, solarbatterie, windturbine, fernsteuerung
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~18,1 kg

*Corporate research

Product color and dimension are negotiated.

OPTGS01-120-W

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

