


## CL/EP485-38



Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

| IT / ENG / PL / DE                                                               |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch                 | 38W                                                                    |
| Voltaggio / Input voltage & frequency                                            | 85-265Vac, 50/60 Hz                                                    |
| Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz               |                                                                        |
| Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor          | > 0,93                                                                 |
| Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED                                      | SMD                                                                    |
| Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer                               | 40.000h                                                                |
| Temperatura della luce / Color temperature                                       | 3000 – 5600 K                                                          |
| Temperatura barwowa / Farbtemperatur                                             |                                                                        |
| Angolo di proiezione / Beam angle                                                | 90° / 110°                                                             |
| Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel                                     |                                                                        |
| Mercurio / Mercury / Rtęć / Quecksilber                                          | No/ no / nie / nicht                                                   |
| Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats                    | Bianco / white / biały / weiß                                          |
| IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP | IP40                                                                   |
| CRI / Color Rendering Index                                                      | > 80                                                                   |
| Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex                                |                                                                        |
| Lumen / Total Lumens                                                             | 3200Lm                                                                 |
| Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen                                |                                                                        |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature                             | -20°C~+40°C                                                            |
| Temperatura pracy / Arbeitstemperatur                                            |                                                                        |
| Dimensioni / Product dimensions                                                  | 1195x295x9,5mm                                                         |
| Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats                                     |                                                                        |
| Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör                                    | Perno di montaggio / Blind rivet / Kołki montażowe / Befestigungsstift |
| Opzioni / Options / Opcje / Varianten                                            | Oscuramento / dimming / przyciemnianie / verdunklung                   |
| Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht                              | ~3,5kg                                                                 |

\*Corporate research



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11  
EN60598-2-1:1989  
EN60598-2-5:1998  
EN62471:2008  
EN62493:2010  
EN61547:2009

LVD 2006/95/EC  
EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009  
EN61000-3-3:2008  
EN61347-2-13  
EN55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EMC 2004/108/EC  
EN45545-2:2013



Dimensions[mm]:

