

OPTST02-20 12V



Lampade stradali LED / LED Street light
Lampy uliczne LED / LED - Straßenbeleuchtung



RoHS



IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	26W
Voltaggio / Input voltage & frequency	DC12V
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 90%
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	
Efficienza dei LED / LED efficiency	105 Lm/W (130 Lm/W CREE)
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	
Equivalente a / Equivalent lamp power	26W≈ 65W HPS
Ekwiwalentna moc / Äquivalente Leistung	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	HP
Temperatura della luce / Color temperature	3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/7000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	130°x80°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	66
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	09
ULOR	0%
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-40°C~45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Temperatura di magazzino / Storage temperature	-40°C~60°C
Temperatura stowienia / Aufbewahrungstemperatur	
Materiali e finiture / Materiały i wykończenie	Lega di alluminio + vetro temperato / Aluminum alloy + tempered glass / Stop aluminium + szkło hartowane / Cast Aluminum + Glas
Materials and finishing / Materialien und Ausfertigung	
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Argento+Nero / silver+black / srebrny+czarny / silber+schwarz, Argento / Silver / Srebro / Silber – RAL 7001
Energy label / Energy label	A*
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Dimensioni / Product dimensions	755x205x102mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	3,95 kg
Lumen / Total Lumens	> 2300Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
LUX & scope / Illuminance & scope at 6 metres	10Lux 21m x 9.75m
Natężenie światła i zakres na 6 metrów / Lichtstärke und Bereich für 6m	
CRI / Color Rendering Index	Ra > 75
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	Pannello solare, turbina eolica, a distnza/ solar battery, air turbine, remote control / bateria słoneczna, turbina powietrzna, zdalne sterowanie / solarbatterie, windturbine, fernsteuerung

*Corporate research