

OPTFL04-112



Illuminazione LED per le gallerie / LED Tunnel light
Oświetlenie tunelowe LED / LED - Tunnelbeleuchtung

RoHS   

IT / ENG / PL / DE		OPTFL04-112
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch		125W
Voltaggio / Input voltage & frequency		AC100~277V 50~60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz		> 90%
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor		110~130 Lm/W
Efficienza dei LED / LED efficiency		112x1W LED
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED		HP
Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED		3000-3500K/4000-4500K/5000-7000K/7000K
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED		130°x80°
Temperatura della luce / Color temperature		50.000 h
Temperatura barwowa / Farbtemperatur		Sì / yes / tak / ja
Angolo di proiezione / Beam angle		65
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel		09
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer		0%
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling		-40°C~45°C
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP		-40°C~60°C
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK		Aluminum alloy + glass / Laga di alluminio + vetro temperato / Stop aluminium + szkło hartowane / Cast Aluminum + Glas
ULOR		A*
Temperatura di funzionamento / Operating temperature		794x209x252mm
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur		11600Lm
Temperatura di magazzino / Storage temperature		Ra > 75
Temperatura di stoccaggio / Aufbewahrungstemperatur		10,54kg
Materiali e finiture / Materials and finishing		
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung		
Energy label / Energy label		
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung		
Dimensioni / Product dimensions		
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats		
Lumen / Total Lumens		
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen		
CRI / Color Rendering Index		
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex		
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht		

*Corporate research

EAN 5908266101446 (W)

EAN 5908266101453 (WW)