

# OPTST02-20PL

Lampade stradali LED / LED Street light  
Lampy uliczne LED / LED - Straßenbeleuchtung



IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	26W
Voltaggio / Input voltage & frequency	AC100~277V 50~60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Alimentatore / power supply / zasilacz / netzgerät	Meanwell
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 90%
Efficienza dei LED / LED efficiency	
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	105 Lm/W (130 Lm/W CREE)
Equivalente a / Equivalent lamp power	
Ekwiwalentna moc / Äquivalente Leistung	26W ≈ 65W HPS
Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED	20x1W LED
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	HP
Colore della luce / Light color / Barwa światła / Lichtfarbe	Biel
Temperatura della luce / Color temperature	
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	3000 -3500K/4000 -4500K/5500 -6500K/ >7000K
Angolo di proiezione / Beam angle	
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	130°x80°
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	66
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	09
ULOR	0%
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-40°C~45°C
Temperatura di magazzino / Storage temperature	
Temperatura stładowania / Aufbewahrungstemperatur	-40°C~60°C
Materiali e finiture / Materials and finishing	Lega di alluminio + vetro temperato / Aluminum alloy + tempered glass / Stop aluminium + szkło hartowane / Cast Aluminium + Glas
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Argento+Nero / silver+black / srebrny+czarny / silber+schwarz , Argento / Silver / Srebro / Silber – RAL 7001
Energy label / Energy label	A*
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Lumen / Total Lumens	> 2300 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
LUX & scope / Illuminance & scope at 6 metres	10Lux 21m x 9,75m
Natężenie światła i zakres na 6 metrów / Lichtstärke und Bereich für 6m	
CRI / Color Rendering Index	Ra > 75
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	Pannelo solare, turbina eolica, a distnza/ solar battery, air turbine, remote control / bateria słoneczna, turbina powietrzna, zdalne sterowanie / solarbatterie, windturbine, fernsteuerung
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	220x375x90mm
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~4 kg

\*Corporate research